



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

เรื่อง การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และราคากลาง
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖
สูบ ๔ จังหวะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก จะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณที่ได้รับ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้งบประมาณ ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก
ที่ ๑๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลางที่จะดำเนินการเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยกำหนดให้งานจัดซื้อข้างต้นมีราคากลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายไพรวลัย ไตรทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. งบประมาณเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัท มาสเตอร์ เทค วิคิวิเมนต์ จำกัด เสนอราคาทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

บริษัท อีคอน เอ็นจิเนีย พลัส จำกัด เสนอราคาทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

บริษัท สรณสิริ พลัส จำกัด เสนอราคาทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรธิดา เสนอราคาทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริสรา ดีเวลล็อปเม้นท์ เสนอราคาทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. จำเอนกนิมิตร สติธัยชนม์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

๒. นายกิจดิษฐ์ ขาวกลาง ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

๓. นายกฤษฎา พูนพะเนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่างขอบเขต (Terms of Reference:TOR)

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ขนาด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก มีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ความจุน้ำ ๑๐,๐๐๐ ลิตร อยู่แล้ว จำนวนหนึ่งคัน ซึ่งใช้งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติการกิจ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย เป็นต้น รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงคัน ดังกล่าวไปใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมระยะเวลา ๒๐ ปี เกิดความเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ทำให้ไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อซ่อมบำรุง ประกอบกับพื้นที่ในความ รับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก มีพื้นที่ ๑๒๗.๐๓ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปกครอง ทั้งหมด ๒๒ หมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องมีรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่ และมีสมรรถนะสูงเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ ประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันระงับอัคคีภัย บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก สนับสนุนหน่วยงานข้างเคียงกรณีเมื่อมีการร้อง ขอรับการช่วยเหลือกรณีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ข้างเคียง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคล ซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงาน ของ หน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. คุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลละตะแบก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑. รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒๘๐๐ รอบ/นาที พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง

๒. ตอนหน้าหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)

๓. ตอนท้าย (หลังเก๋ง) ติดตั้งถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร

๔. ติดตั้งสเปร์ย์บาร์ด้านซ้าย ขวา และท้ายรถ สำหรับรดน้ำต้นไม้ และมีท่อดูด ท่อส่งน้ำ แทนปืนฉีดน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน

๕. อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิต/ประกอบ จากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่าย “ การรับรองการออกแบบ และพัฒนาการผลิต/ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆ ” และการผลิตประกอบหรือติดตั้งจากโรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๖. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๔.๒ ตัวรถยนต์

๑. ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก๋ง หน้าสั้น หัวเก๋งมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลงหัวเก๋ง มีประตูด้านซ้าย-ขวา กระฉกเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบล็อคด้วยรีโมท ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กระฉกติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานของทางราชการ

๓. หัวเก๋งและโครงสร้าง (แชสซี) ผลิตจากโรงงาน ผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย

๔. เป็นรถยนต์ชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา มีล้ออะไหล่พร้อมกระโถลล้อ ๑ ชุด ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ มิลลิเมตร

๕. รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง พร้อมแนบแคตตาล็อกในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓ ลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

๔.๓.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒๘๐๐ รอบ/นาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยตัวโครงสร้างรถยนต์และเครื่องยนต์ ภายใต้อีพียูเดียวกัน

๒. เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่า

๓. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ EURO ๕

๔. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เป็นระบบไอดีคอนเจกชัน (Direct Injection) ควบคุมหัวฉีดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๓.๒ ระบบส่งกำลัง

๑. คลัทช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. เกียร์เป็นชนิดเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ จังหวะหรือ ตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัย ขับทางกว่ามีระบบผ่อนแรงด้วยน้ำมัน (Hydraulic Power Steering) พร้อมติดตั้งถุงลมนิรภัย

๒. คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

๓. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๔ ระบบช่วงล่างและกันสะเทือน

๑. ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๕ ระบบเบรก

๑. ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๖ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อกฝาทังน้ำมัน

๔.๓.๗ ล้อและยาง

๑. ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๔.๓.๘ สมรรถนะรถยนต์

๑. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๓.๙ ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๒. มี Alternator ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมป์/ชั่วโมง

๓. มอเตอร์สตาร์ท ใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๔. ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๔ สัญญาณไฟและไฟส่องสว่างด้านท้ายรถยนต์

๑. ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก และมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแฟงยาว จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. ด้านท้ายชุดถังน้ำ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบกระพริบขณะเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเจาะร่องช่วง ให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี มาตรฐานโคม ABS หลอดแอลอีดี (LED) ทนทาน และให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อวงจรผิด และเป็นที่ยืนยันการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕. ติดตั้งไฟส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ติดอยู่ด้านท้ายรถ สามารถปรับก้มเงยได้จำนวน ๒ ดวง

๔.๕ ถังบรรจุน้ำ

๑. ถังบรรจุน้ำรูปทรงรี มีปริมาตร ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ชั่วโมง โดยเหล็กชุบสังกะสีที่นำมาผลิตต้องเป็นชนิดเดียวกันกับเหล็กชุบสังกะสีที่ผู้ผลิตนำไปทดสอบการกัดกร่อน ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแบบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒. ภายในถังน้ำติดตั้งแผ่นเหล็กกันกระแทก (BAFFLE PLATE) เพื่อป้องกันน้ำกระแทกในขณะขับรถ แบ่งเป็น ๓ ช่อง โดยใช้เหล็กแผ่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ตัดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำ ติดกระดุกงูที่แผ่นกันกระแทก พร้อมเจาะรูระบายอากาศภายในถัง และด้านล่างของแผ่นกันกระแทกเจาะรูให้น้ำสามารถไหลถึงกันได้

๓. ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒ ช่อง เพราะมีฝาเปิด - ปิด รูปลักษณะวงกลม

๔. ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแผ่นดกกลายกันลื่น

๕. ด้านบนถังมีราวกันตกรอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง

๖. มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำติดตั้ง อยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๗. ด้านข้างของถังบรรจุน้ำมีช่องเก็บสายดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ เส้น

๘. สาเหกรยึดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ด้านการชุบสังกะสี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้านการชุบสังกะสีมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๙. ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้อง ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกทุกน้ำ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน ,ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ออกใบอนุญาต , แคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

../๔.๖ ระบบท่อทางจ่ายน้ำ...

๔.๖ ระบบท่อทางจ่ายน้ำและท่อสูบน้ำ

๑. ทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายชุดถัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วเปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ทางจ่ายน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์วเปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งอยู่ท้ายของชุดถัง

๔. ทางจ่ายน้ำแทนปืนฉีดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วเปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๕. ติดตั้งสเปรย์บาร์ ท้ายรถสำหรับปล่อยน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด

๖. มีสเปรย์บาร์สำหรับรดต้นไม้ติดตั้งด้านขวาและซ้ายของถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๗. ปลายของท่อทางจ่ายน้ำติดตั้งข้อต่อท่อจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๘. บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิตข้อต่อบอลวาล์ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานพร้อมแนบแคตตาล็อก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๗ แทนปืนฉีดน้ำ

๑. แทนปืนฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม

๒. สามารถปรับหมุนฉีดน้ำได้ ๓๖๐ องศา หมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ปรับฉีดเป็นมุมก้มได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา มีซีล (O-RING) เพื่อป้องกันการรั่วที่จุดหมุน พร้อมที่อัดจาระบี

๓. ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๔. อัตราการฉีดน้ำไหลผ่านชุดแทนปืนไม่น้อยกว่า ๒.๘๐๐ ลิตร/นาที่

๕. ท่อจ่ายน้ำแทนปืนมีขนาด ๒.๕ นิ้ว

๖. ปลายปืนฉีดน้ำเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว สามารถปรับเป็นฝอยหรือเป็นลำได้

๗. มีคันบังคับวาล์วเปิด-ปิด ที่แทนปืนฉีดน้ำ

๘. แทนปืนฉีดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิตแทนปืนฉีดน้ำดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๘ เครื่องสูบน้ำ

๑. เครื่องสูบน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนิดใบพัดเดี่ยว สามารถทำสุญญากาศดูดน้ำเองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (Self-Priming Pump) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ ตารางนิ้ว

๒. เครื่องสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตร์รถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อจากระบบส่งกำลังรถยนต์ (Side PTO) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑.๘๐๐ ลิตร/นาที่

๓. ส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวเครื่องสูบน้ำ ตัวเครื่องสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อหรืออะลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว ใบพัดชนิดเดียวทำด้วยเหล็กหรืออะลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๔. สามารถฉีดน้ำในขณะวิ่งได้

๕. เครื่องสูบน้ำ ผลิตจากโรงงานในประเทศ เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่ายการผลิตเครื่องสูบน้ำ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ โดยผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แนวนายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และแนบแคตตาล็อก พร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิต โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๙ อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

๔.๙.๑ สายส่งน้ำดับเพลิง

๑. สายส่งน้ำดับเพลิง ๓ ชั้น ชนิดยาง NITRILE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง สามารถทนแรงดันใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว จำนวน ๒ เส้น โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒. สายส่งน้ำดับเพลิง ๓ ชั้น ชนิดยาง NITRILE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ความยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง สามารถทนแรงดันใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว จำนวน ๔ เส้น โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. ท่อดูดน้ำ เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูงเสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอก หุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมข้อต่อชนิดลูมินัมอัลลอยด์ จำนวน ๒ ท่อน โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๙.๒ ชุดหัวฉีดดับเพลิง

๑. หัวฉีดดับเพลิงทำด้วยลูมินัมชนิดเกลียวเป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน สามารถเปลี่ยนหัวฉีดเป็นแบบปรับฝอยได้

๒. หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งการฉีดแบบลำตรง (Straight Stream Reach) หรือปรับฉีดเป็นฝอย (Fog Pattern) ใบพัดละอองน้ำของหัวฉีดทำจากสแตนเลส ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก โดยผลิตจากยางที่สามารถเรืองหรือวาวแสงในที่มืด (Fluorescence Rubber) โดยไม่รอบหลุด ด้านจับแบบด้ามปืน (Pistol grip) มีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด - ปิดน้ำ และตัวปรับอัตราการไหลของน้ำต้องแยกออกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ ตั้งแต่ ๑๑๕ - ๒๓๐ - ๓๖๐ - ๔๗๕ ลิตรต่อวินาที แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีน้ำหนักไม่เกิน ๔ กิโลกรัม พร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หัวฉีด เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ จำนวน ๒ อัน โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๙.๓ ชุดดับเพลิง

๑. ชุดดับเพลิงนอกอาคาร (เสื้อ - กางเกง) ขนาดฟรีไซส์ ผลิตจากผ้า cotton ชนิดพิเศษหนา ๒ ชั้น ขึ้นในเป็นชั้นผ้าร่มซับในกันน้ำ กางเกงสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้มีสายเอี๊ยม กระดุมแบบขอสับ จำนวน ๓ ชุด

๒. รองเท้า เป็นรองเท้ายูทยางกันความร้อน จำนวน ๓ คู่

๓. หมวก ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสทนความร้อน มีสายรัดคางและที่คล้องหมวก พร้อมกะบังหน้า อะคลิกลิกกันเปลวไฟ สะเก็ดไฟและความร้อน จำนวน ๓ ใบ

๔. ถุงมือ เป็นผ้า ๒ ชั้น ขนาดฟรีไซส์ จำนวน ๓ คู่

๔.๑๐ วิทยุสื่อสาร

๑. เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตให้ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆของเครื่องวิทยุคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้สำรอง จำหน่ายได้ เพื่อประโยชน์กับทางราชการผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าให้คำวิทยุโทรคมนาคมดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๑ ตู้เก็บอุปกรณ์

๑. มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด - เปิด มีกุญแจล็อกตู้เก็บอุปกรณ์

๒. ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอย่างมั่นคงและแข็งแรง

๔.๑๒ เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เครื่องมืออุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓. หัวกรองผง (Strainer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๔. ตระกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๕. ประแจขันข้อต่อท่อชุด จำนวน ๒ ชุด

๕. สีของรถยนต์

๑. ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน บริเวณประตูทั้งสองข้าง ข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด รายละเอียดข้อความดังนี้ ให้มีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถบรรทุกน้ำ ทั้งสองข้าง และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก และหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกกำหนด โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้ว มองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน



๒. กระจกด้านหน้ารถติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน ข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด

๓. ภายนอกตัวถังบรรจุน้ำพ่นชื่อหน่วยงานทั้งสองข้าง ข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด

๔. ภายนอกพ่นสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นสีทับจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ตามความต้องการของหน่วยงาน

๕. ภายในถัง , ใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ตหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น

๖. เอกสารอื่นๆ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒. เสนอราคาจะต้องเสนอตัวรถยนต์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย ประกอบจากโรงงานที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ แคตตาล็อกตัวรถยนต์รุ่นที่เสนอ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบแบบวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้ารับรองแบบ พร้อมแนบบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔. ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบแบบรถบรรทุกน้ำ พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถังบรรทุกน้ำ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ พร้อมหนังสือรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท พร้อมมีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย

๗. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย

๘. ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๙. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของรถคันดังกล่าวตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคาลงในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของผู้เสนอราคาด้านขวามือ โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๑.....	๑.....
๒.....	๒.....

๒. ผู้เสนอราคายอมรับว่าเข้าใจเนื้อหาของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดเป็นอย่างดี และหากมีการลอกเลียนข้อความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิไม่รับพิจารณา

๓. หากผู้เสนอราคายรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายรายนั้น

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ภายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงหลังการใช้งาน

๕. เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร การรับประกันรถบรรทุกน้ำ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก และดำเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) ตามกฎหมายกำหนด โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับกรมการขนส่งทางบกหลังการส่งมอบเรียบร้อยแล้วและก่อนรับเงินกับองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

๗. ผู้เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมถึง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบบอเนกประสงค์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนเข้าใจเป็นอย่างดี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น

๘. ในวันส่งมอบรถต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป มาตรา ๖๕ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของ รัฐบาลดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ หน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึง เกณฑ์ราคา และพิจารณาเกณฑ์อื่น ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้ใช้หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ๑๐๐ คะแนน

๑. ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

๒. ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐ ดังนี้

(๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ร้อยละ ๑๐

(๒.๒) บริการหลังการขาย ร้อยละ ๑๐

(๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ร้อยละ ๕๐

(ในกรณีที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ อาทิเช่น หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องแสดงในวันยื่นเสนอราคา)

ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพราคา (Price Performance) ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยกำหนดน้ำหนักคะแนน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ดังนี้

../เกณฑ์การคัดเลือก.....

เกณฑ์การคัดเลือก : เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
๑.	หลักเกณฑ์ราคา - ราคาที่เสนอ	๓๐	- ราคาต่ำสุด - ราคาต่ำรองลงมา ลดหลั่นตามลำดับ โดยมีช่วงห่างลำดับละ ๒ คะแนน - ราคาสูงสุด ลดหลั่นตามลำดับ โดยมีช่วงห่างลำดับละ ๒ คะแนน	} ๓๐ ๒๘ - ๐
๒.	หลักเกณฑ์ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค	๗๐	(๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ - ตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน และเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO : ๙๐๐๑ (มอก.) เลขที่ ๓๐๔๖-๒๕๖๓ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน โรงงานผู้ผลิต/ประกอบ ต้องเป็นโรงงาน ถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ มี - เอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - แท่นป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ ISO : ๑๔๐๐๑ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	๑๐ คะแนน

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			(๒.๒) บริการหลังการขาย - แสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ภายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน - ภายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน ๕ คะแนน - พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหน่วยงานไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ๓ คะแนน - พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหน่วยงานเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ๐ คะแนน - แบนหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ หนังสือรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ จากโรงงานผู้ผลิต มีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - แสดงเอกสาร การรับประกันรถบรรทุกทุกน้ำอ้นเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	๑๐ คะแนน
			(๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานกำหนด) ๑. คุณลักษณะของโรงงาน - ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือ	๕๐ คะแนน

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน ๒. คุณลักษณะของถังบรรจุน้ำ - ผู้เสนอราคาแสดงแบบถังบรรจุน้ำ สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีที่ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ชั่วโมง โดยเหล็กชุบสังกะสีที่นำมาผลิตต้องเป็นชนิดเดียวกันกับเหล็กชุบสังกะสีที่ผู้ผลิตนำไปทดสอบการกัดกร่อน ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ โดยมีวิศวกรรับรองพร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน ๓. คุณลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ - ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - เป็นรถที่ได้รับความนิยมชอบแบบจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบพร้อมแนบบแบบพิมพ์เขียว - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			๔. คุณลักษณะของแท่นป็นฉีดน้ำและชุดหัวฉีด ดับเพลิง - หัวฉีด เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - แท่นป็นฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิตแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง ต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน ๕. คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และทำแรงดัน สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - เครื่องสูบน้ำ ผลิตจากโรงงานในประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่ายการผลิตเครื่องสูบน้ำมาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			- เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ และผ่านการ ทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน ราชการที่เชื่อถือได้ โดยแนบหนังสือรับรอง มาตรฐาน และแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศพร้อมรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และแนบแคตตาล็อกพร้อมรับรองสำเนาจาก ผู้ผลิต มาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน ๕. สัญญาณไฟฉุกเฉิน - ผู้เสนอราคา เสนอติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ กระพริบขณะเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลี คาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วง ให้กระจายแสงได้ ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็น อย่างดี มาตรฐานโคม ABS หลอดแอลอีดี (LED) ทนทาน และให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการ กระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และ สามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อวงจรผิด และเป็นที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓- ๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรอง ผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีด ความสามารถในการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอ ราคา โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการ ทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีด ความสามารถในการทดสอบมาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			๖. คุณลักษณะเงื่อนไขอื่นๆ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและ บำรุงรักษาโดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานมา แสดงในวันยื่นเสนอราคา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑๐ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอตัวรถยนต์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตหรือจำหน่าย ประกอบจากโรงงานที่เป็น โรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน และได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือสูงกว่า โดยแนบหนังสือรับรอง มาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มา แสดงในวันยื่นเสนอราคา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - ต้องแนบบางจรรยาบรรณไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิต รถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้า รับรองแบบพร้อมแนบ ใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	

๑๑. ระยะเวลาการยื่นราคา

กำหนดระยะเวลาการยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๑๒. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้เสนอราคาต้องส่งพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา

๑๓. ระยะเวลาในการรับประกัน

กำหนดระยะเวลารับประกันจากผู้เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจากศูนย์บริการไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ๕% พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

../ ๑. เช็คหรือดราฟท์.....

๑. เชื้อหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเชื้อหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เชื้อหรือ ตราฟท์นั้นชำระ ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นข้อเสนอหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๒. หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด นโยบายกำหนด

๓. พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔. หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประการของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของ ธนาคาร

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอนำเชื้อหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกัน ของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร ดังกล่าวมาให้ห้องการบริหารส่วนตำบลละตะแบก ตรวจสอบความถูกต้อง

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ เข้ายื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล การคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดได้ คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพัน แล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๑๕. ราคากลาง

งบประมาณจากเงินสะสม จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) (เป็นไปตามการอนุมัติ ของ สภาฯ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘)

๑๖. งวดงานและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกได้รับมอบพัสดุไว้ครบถ้วนและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๗. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา จะต้องชำระค่าปรับให้้องค์การ บริหารส่วนตำบลละตะแบกเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นิมิตร สติยัตถ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติชัย ขาวกลาง)

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา พุนพะเนา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ